

Este recomandat in aplicatiile industriale de anduranta

Proiectate si fabricate dupa cele mai inalte standarde de calitate din lume
- Certificat ISO 9001, IQNet

CANTARUL CARLIG CS

Model	Capacitate	Diviziune
CS - 500 K	500 kg	0,2 kg
CS - 1 T	1000 kg	0,5 kg
CS - 2 T	2000 kg	1 kg
CS - 3 T	3000 kg	1 kg
CS - 5 T	5000 kg	2 kg
CS - 7,5 T	7500 kg	5 kg
CS - 10 T	10000 kg	5 kg
CS - 15 T	15000 kg	5 kg



CARACTERISTICI:

- **CARCASA METALICA.** Constructie robusta si rezistenta
- **AFISAJE FOARTE MARI** tip LED
- **Alimentare dubla: ACUMULATOR** reincarcabil sau alimentator 220V
120 de ore autonomie pe acumulator
Indicator de descarcare acumulator
- **Auto –oprire** inteligenta pentru protejarea acumulatorului
- **TARA** substractiva , Auto Tara
- **TELECOMANDA CU INFRAROSII**
- Aducere automata la Zero, Aducere manuala la zero, Autocalibrare
- Indicator pentru starea de cantarire
- Protejat la socuri si suprasarcina. Limita suprasarcinii 500%
- Doua unitati de masura KG/lb
- Cirlig cu Rotire libera (la 360*)
- Functia **HOLD**

Optional: Acumulator suplimentar detasabil –reincarcabil pentru functionare non stop
Garantie :12 Luni . Piese de schimb si reparatii in perioada de post garantie: 10 ANI