

Seria PIB-PIBS



UN INDICATOR MULTIFUNCTIONAL REZISTENT

Proiectate si fabricate dupa cele mai inalte standarde de calitate din lume
- Certificate: EC, OIML, CE, NMI, eliberate de organisme din DANEMARCA
- Certificate ISO 9001, IQNet
- Certificate de conformitate metrologice valabile in UE si in Romania

Este destinat tuturor domeniilor de interes public (inclusiv tranzactiilor comerciale) sau aplicatiilor industriale.

Nu sint necesare nici un fel de alte formalitati pentru punerea in folosinta



CARACTERISTICI:

- **CAPACITATE MAXIMA PROGRAMABILA**
- **DIVIZIUNE 6000e** pentru aplicatii de interes public
DIVIZIUNE 30000e pentru aplicatii industriale si de uz intern
Rezolutie interna 1 / 600000
- Se pot conecta la structuri din metal sau inox de diverse marimi, cu una sau mai multe celule de sarcina
- Posibilitati multiple de montare: poate fi fixat pe perete, pe bratul cantarului sau pe un suport cu picior independent
- **AFISAJ FOARTE MARE LCD CU BACKLIGHT PROGRAMABIL** (iluminare intens programabila in functie de conditiile de la locul de utilizare)
Dimensiune afisaj 52 mm x 6 digiti
- Alimentare dubla: **ACUMULATOR** sau alimentator 220V.
Indicator de descarcare acumulator
- **MEMORIE (M+)**
- **OPRIRE AUTOMATA** : Cind functia este activata aparatul se opreste dupa 4 minute de nefunctionare pentru protejarea acumulatorului
- **TARA** , TARA succesiva , TARA Automata
- **FUNCTIE DE VERIFICARE AUTOMATA A GREUTATII** (poate da un Semnal sonor/luminos atunci cind greutatea de pe platina se afla in afara unor limite prestabilite de operator
- **FUNCTIE DE CANTARIRE ANIMALE VII**
- Functie de aducere automata la zero , Aducere manuala la zero
- Tastatura robusta cu taste mecanice
- Protejat la socuri si suprasarcina. Temperatura de lucru : **-10°C / 40 °C**
- **PIB**: carcasa rezistenta din plastic, **PIBS**: carcasa de inox **IP65**.
Husa de protectie din plastic.

Optional : Interfata Rs232, Imprimanta, Suport cu picior

Se poate configura ca un cantar cu Double Range.

Garantie: 12 Luni . Piese de schimb si reparatii in perioada de Post Garantie : 10 Ani

INDICATOR DE CANTARIRE